



CERTIFIED
ISO 9001



Empresa **BRASILEIRA** com
Certificação de QUALIDADE **ISO 9001**

Linha VAREJO

NAUBER[®] MAQUINAS



A escolha dos Profissionais

KIT ASPIRAÇÃO+LIXAMENTO

KIT LIXADEIRA ROTO-5 COM TURBINA TBN-750 (cód. 3566)



ASSISTA AO VÍDEO DE MONTAGEM

220V / 50-60Hz

KIT LIXADEIRA ROTO-5 COM TURBO TCA-50 (cód. 3567)

220V / 50-60Hz

LANÇAMENTO!



220V / 50-60Hz

ASPIRADOR APN-1600

Aspirador para uso profissional, leve e compacto, ideal para sucção de poeira e líquidos. Equipado com motor de 1.600W de potência, sistema auto-start (ao ligar o equipamento conectado irá ligar automaticamente o aspirador). Possui reservatório com capacidade para até 30 litros de material. Possui alça e rodas para facilitar o transporte. Ideal para uso na construção civil ou para limpezas em geral. (cód. 4146)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

TBN-750

220V / 50-60Hz



Função sopra e aspiração

Turbina de sopra e aspiração multiuso extremamente leve e compacta. Motor de 750W. 15.000 RPM de rotação. Acompanha saco coletor de pó. (cód. 4552)

EQUIPAMENTOS PARA ASPIRAÇÃO



CICLONE TCA

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais úmidos e também para trabalhos de limpeza pesada. Capacidade de até 50 litros. Com rodas para transporte. (cód. 3492)



ASSISTA AO VÍDEO DE MONTAGEM

TCA-50

Turbo aspiração equipado com Turbina multiuso TBN-750 e sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 2479)

220V / 50-60Hz



FRESADORA DE PAREDE

DISCO DE FRESA DE 125MM

MOTORIZAÇÃO BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)

FN-1650

Fresadora de concreto leve e compacta. Insustituível para realização de reparos em paredes que necessitam de remoção de superfície. Equipada com disco de fresa de 125mm de diâmetro. Motorização brushless (sem escovas) com potência de 1650W. Acompanha cabo extensor de 1m. (cód. 4390)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

EQUIPADA COM MÓDULO ESTABILIZADOR

220V / 50-60Hz

UNIDADE DE AR



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



220V / 50-60Hz

RAPTOR CAR

Unidade de ar sem óleo, equipado com motor de 2 HP, vazão de 226LPM, ruído de apenas 65 decibéis, 140lbs, com duplo cabeçote e sistema de engate rápido universal. Com módulo controlador de tensão e válvula de despressurização do cabeçote. (cód. 2347)

MISTURADORES

COM 01 HASTE



ASSISTA AO VÍDEO DE ENTREGA TÉCNICA

Pá com 120mm de diâmetro

220V / 50-60Hz

MXT-900

Misturador eletrônico, com 900W de potência. Velocidade de até 750 RPM. Ideal para misturar tintas. (cód. 4547)

COM 01 HASTE

Pá com 160mm de diâmetro

220V / 50-60Hz

MX-1

Misturador eletrônico, com potência de 1.400W. Com função soft start. Velocidade de até 600 RPM. (cód. 68)

DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

NAUBER FLEX

Desempenadeiras com lâminas flexíveis de aço INOX que possibilitam um alto rendimento e qualidade no acabamento final.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:

16cm (cód. 3018) / 25cm (cód. 1369) / 40cm (cód. 1034) / 60cm (cód. 1035) / 80cm (cód. 1036) / 100cm (cód. 1370) / 120cm (cód. 1371)

Troca de lâmina disponível para todos os tamanhos



ASSISTA AO VÍDEO DE TROCA DAS LÂMINAS



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

SUPORE PARA DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Suporte para desempenadeira NAUBER. Com rosca universal. (cód. 1399)



Ideal para utilização com suporte e desempenadeiras Nauber Flex.



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

COM SISTEMA PUSH (Botão de ajuste rápido)



EXTENSOR DE FIBRA COM ROSCA

Dispositivo versátil projetado para aprimorar e facilitar o processo de pintura. São compostos de materiais de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência. Disponível em 3 medidas: 1,40m (ref. 3262) / 2,00m (ref. 3263) / 3,20m (ref. 3264).



ROSCA UNIVERSAL



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

DESEMPENADEIRAS/ESPÁTULAS



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER TRAPEZOIDAL 23X5CM X 13CM (cód. 4480)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 24CM X 10CM (cód. 4476)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 35CM X 11CM (cód. 4477)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER SUPER FLEX 36CM X 11CM (cód. 3733)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER SUPER FLEX ANGULAR 36CM X 11CM (cód. 3736)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO INTERNO (cód. 4474)

DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO EXTERNO (cód. 4475)



ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 60MM (cód. 4470)



ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 75MM (cód. 4471)



ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 100MM (cód. 4472)



ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 125MM (cód. 4473)



ESPÁTULA INOX NAUBER MULTIUSO (cód. 2005)

ESPÁTULA PARA BALDE 6"

Espátula para remoção de massa que sobra após o trabalho de pintura. (cód. 3261)

FORMATO DE PEGADA ANATÔMICO

CABO EM PVC EMBORRACHADO

- ✓ Design Inteligente
- ✓ Materiais de qualidade
- ✓ Fácil de limpar



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



LÂMINA EM AÇO INOX CURVADA

DISCOS INTERFACE

Disco interface com velcro macho em uma face e velcro fêmea na outra face. Indicados para proteção do prato base do equipamento e para aumento da altura do prato.



125mm 5" MULTIFURO 3mm DE ALTURA (cód. 2536)



150mm 6" MULTIFUROS 3mm DE ALTURA (cód. 4670)

150mm 6" MULTIFUROS 10mm DE ALTURA (cód. 2538)



185mm 7" 8 FUROS 3mm DE ALTURA (cód. 2539)



225mm 9" 6 FUROS 3mm DE ALTURA (cód. 2540)




185mm 7" 8 FUROS 10mm DE ALTURA (cód. 2541)



225mm 9" 6 FUROS 10mm DE ALTURA (cód. 2542)



COMPATÍVEIS COM LIXADEIRAS NAUBER LX850-CS, LX880-CS E LX8850-CS



COMPATÍVEIS COM LIXADEIRAS NAUBER LX850-CS, LX880-CS E LX8850-CS

COMPATÍVEIS COM LIXADEIRAS NAUBER LX850-CS, LX880-CS E LX8850-CS

DISCOS DE POLIMENTO

Discos de polimento com velcro em uma das faces e espuma para polimento na outra face. Velcro de alta aderência, permitindo trabalhar em altas rotações. Espuma para polimento de média densidade com 30mm de altura, proporcionando excelentes resultados. Indicada para uso no polimento de superfícies decorativas e uso automotivo.



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



125mm 5" 30mm DE ALTURA (cód. 2543)



150mm 6" 30mm DE ALTURA (cód. 2544)



185mm 7" 30mm DE ALTURA (cód. 2545)

FILTROS AIRLESS



30 MESH
(cód. 53)

Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.



60 MESH
(cód. 52)

Indicado para uso em material látex pesada.



100 MESH
(cód. 51)

Indicado para uso em material à base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.



150 MESH
(cód. 50)

Indicado para uso em stain e lacas.

PORTA BICO



PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250 PSI.
Rosca 7/8". Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,1mm.
(cód. 4230)

BICOS PARA PINTURA AIRLESS



BICOS NAUBER LIGHT GREEN

Bicos reversíveis com kit vedação

Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza.
Diâmetro da haste: 11,1mm.
Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 bar).



BICOS NAUBER DE BAIXA PRESSÃO (FFLP)

Bicos reversíveis com kit vedação

Os bicos airless da linha de Baixa Pressão permitem uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray).
Durável e de fácil reversão para limpeza.
Diâmetro da haste: 11,1mm. Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 bar).

NOVA LINHA DE BICOS AIRLESS NAUBER



NOVA MARCAÇÃO

Facilita a leitura do bico



DESIGN INOVADOR

Mesma qualidade de sempre

L = Tamanho do leque em cm

V = Vazão em litros/min.



ASSISTA AO VIDEO DE APRESENTAÇÃO

Tabela de Orientação de Bicos Airless - NAUBER MÁQUINAS

Aplicações	Largura do LEQUE								Vazão Litros/Minuto	Diâmetro do Furo (Pol.)	Diâmetro do Furo (mm)	Grau de Absorção de Superfície / Espessura de Camada	Filtros
	05 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	60 cm					
Stein Laca Esmalte Sintético PU*	107	207	307						0,20	0,007	0,18	μ	150 Mesh Vermelho
	108	208	308						0,26	0,008	0,20	μ +	
	109	209	309						0,33	0,009	0,23	μ ++	
	110	210	310	410					0,41	0,010	0,25	μ +++	
Esmalte Base Água Epóxi *	111	211	311	411	511				0,47	0,011	0,28	μ	100 Mesh Amarelo
	112	212	312	412	512				0,59	0,012	0,30	μ +	
	113	213	313	413	513	613			0,68	0,013	0,33	μ ++	
	114	214	314	414	514				0,80	0,014	0,36	μ +++	
Acrílicas Látex Emborrachada Seladores	115	215	315	415	515	615			0,91	0,015	0,38	μ	60 Mesh Branco
	116				516				1,04	0,016	0,41	μ +	
	117	217	317	417	517	617	817		1,17	0,017	0,43	μ ++	
					518	618			1,32	0,018	0,46	μ +++	
	119	219	319	419	519		819	1219	1,45	0,019	0,48	μ ++++	
						620			1,63	0,020	0,51	μ +++++	
Emborrachamento líquido		223	323	423	523	623			2,16	0,023	0,58	μ	60 Mesh Branco ou 30 Mesh Verde
			325	425	525	625			2,54	0,025	0,64	μ +	
Massa Acrílica Massa Corrida Materiais de Alta Densidade			327		527				2,95	0,027	0,69	μ	30 Mesh Verde
			329		529				3,41	0,029	0,74	μ +	
			331		531				3,90	0,031	0,79	μ ++	
					533				4,43	0,033	0,84	μ +++	
					535				4,96	0,035	0,89	μ ++++	
					543				7,51	0,043	1,09	μ +++++	
					545				8,23	0,045	1,14	μ ++++++	
					547				8,98	0,047	1,19	μ ++++++	

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA
*Necessário conhecimento técnico sobre o produto - consulte o fabricante do material



ASSISTA A COMO
ESCOLHER O BICO AIRLESS
DA FORMA CORRETA

FILMES DE MASCARAMENTO

Filmes de Mascaramento

ISOPAINT

Para pintura Automotiva, Residencial, Imobiliária e Industrial. Praticidade e economia.

Com carga eletrostática, facilitando a aderência do filme em qualquer superfície.



ASSISTA AO
VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA
JAPONESA

MUITA MAIS PRATICIDADE
E ECONOMIA



FITA 18MM

Disponível nos tamanhos:

45cm x 20m (cód. 4339)
110cm x 20m (cód. 668)
170cm x 20m (cód. 4341)
240cm x 20m (cód. 4342)
300cm x 20m (cód. 4343)



FITA 48MM

Disponível nos tamanhos:

45cm x 20m (cód. 4346)
110cm x 20m (cód. 4347)
170cm x 20m (cód. 2636)
240cm x 20m (cód. 4349)
300cm x 20m (cód. 4350)



SUORTES PARA FILMES DE MASCARAMENTO



Material plástico na cor azul, com lâmina metálica para destaque do filme.

Tamanho **grande** para filmes:
45cm x 20m (fitas 48mm);
110cm x 20m (fitas 18 e 48mm);
170cm x 20m (fitas 18 e 48mm);
240cm x 20m (fita 18mm). (cód. 687)



Tamanho **pequeno** para filme 45cm x 20m fita 18mm. (cód. 686)

FILTROS AIRLESS



30 MESH
(cód. 53)

Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.



60 MESH
(cód. 52)

Indicado para uso em material látex pesada.



100 MESH
(cód. 51)

Indicado para uso em material à base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.



150 MESH
(cód. 50)

Indicado para uso em stain e lacas.

MÓDULO CONTROLADOR DE TENSÃO X-9

MONITORA:
VOLTAGEM TEMPERATURA AMPERAGEM



X-9

O Módulo Controlador de Energia Nauber X-9 é um dispositivo eletrônico que atua como leitor da tensão de entrada e corrente de saída. Aumentando assim a proteção contra surtos de energia e quedas de tensão,, proporcionando assim, muito mais proteção e vida útil ao seu equipamento. Indicado para uso em equipamentos elétricos com padrão de tensão de **220 Volts**, e corrente nominal de até **25 Amperes**. (cód. 2343)



220V / 50-60Hz

**MÓDULO COMPLETO E PRONTO PARA USO,
BASTA LIGAR NA TOMADA 220V E
CONECTAR O EQUIPAMENTO A SER
UTILIZADO AO MÓDULO.**



ASSISTA AO
VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO

MÓDULO DE AUTOMAÇÃO AUTO-START

AUTO-START

O módulo de automação Auto-Start é a solução ideal para otimizar a eficiência e praticidade em ambientes de trabalho. Projetado para operar com tensão de **220V**, este dispositivo oferece duas saídas independentes, permitindo ao usuário conectar um aspirador de pó e uma lixadeira simultaneamente. (cód. 3741)

Possui duas tomadas padrão **3 pinos (plug fêmea 10A)**, sendo entrada vermelha para conectar lixadeira e entrada preta para aspirador.

LANÇAMENTO!



220V / 50-60Hz

**PARA USO EM LIXADEIRAS E
ASPIRADORES ELÉTRICOS**



ASSISTA AO
VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO

ACESSÓRIOS PARA PINTURA AIRLESS

ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão. Opera em pressões de até 5.000 PSI. Disponíveis frascos de: 300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml (cód. 281).



ANGULADOR

Acessório para pistola de pintura airless. Peça em aço INOX e alumínio. Facilita a pintura em ângulos mais difíceis. (cód. 329)



MACACÃO DE PINTURA

Macacão de segurança fabricado em 100% de fibra de polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático. Tamanhos disponíveis: G (cód. 269), XG (cód. 268) e XXG. (cód. 267)



PERNAS MECÂNICAS

ST 15-23

Perna mecânica de elevação de 38cm a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114kg. (cód. 128)

ST 24-40

Perna mecânica de elevação de 60cm a 100cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114kg. (cód. 67)



GUIA PARA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade. (cód. 138)



VÁLVULA ANTI-RESPINGO

Acessório projetado para melhorar a eficiência e a facilidade de uso do equipamento de pintura. Fabricada em alumínio leve e de alta resistência, a válvula Anti-respingo permite uma angulação de até 180°, proporcionando maior flexibilidade durante o processo de pintura. Com suporte à uma pressão máxima de até 3.600 PSI, possui rosca com padrão 7/8 compatível com as pistolas airless Nauber (Ultra/PRO-X/Horizontal). (cód. 4561).

VANTAGENS:

- Eliminação de pingos;
- Melhor controle;
- Aumenta a produtividade.



EXTENSORES

Acessório para pistolas airless fabricado em alumínio. Pinte áreas mais altas ou a nível do chão com muito mais ergonomia. Disponível nos tamanhos: 30cm (cód. 54) / 50cm (cód. 55) / 75cm (cód. 105) / 100cm (cód. 56) / 150cm (cód. 57)



ASSISTA COMO
ENCAIXAR O EXTENSOR
CORRETAMENTE NA
PISTOLA



MANGUEIRAS

para sistema airless de alta pressão, com camada dupla em fibra.

Pressão Máx. 3.300 PSI:

1/4 15 metros (cód. 104)
1/4 20 metros (cód. 19)

Pressão Máx. 3.625 PSI:

3/8 15 metros (cód. 4526)
3/8 20 metros (cód. 20)



DESTORCEDOR PARA MANGUEIRA AIRLESS

Peça em aço INOX. Leve.

Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 MF. (cód. 685)

Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF. (cód. 1599)

Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF. (cód. 4562)

SOLUÇÕES EM MECANIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES / APLICAÇÃO DE MASSA / LIXAMENTO / PINTURA



A NAUBER está presente em todas as etapas da sua obra!

NAUBER[®]
 **MAQUINAS**

**“A evolução é o que nos move,
o resultado é o que nos inspira”**

NAUBER LTDA

CNPJ: 20.633.257/0001-98



**Rua Marechal Castelo Branco, 2477
Centro - Schroeder - SC / CEP: 89275-000
BRASIL**



+55 (47) 3374-5969



www.nauber.com

**Acesse
nosso canal**



Nauber Máquinas



@naubermaquinas



naubermaquinas



@naubermaquinas