

NAUBER[®]

MAQUINAS



LINHA TÉCNICA

Technical Line

- Equipamentos Airless
- Aspiradores
- Misturadores
- Lixadeiras



CATÁLOGO COMPACTO 2021

MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

Itens Inclusos



MPP-180 (Analogico)

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.000m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, latéx. Equipada com motor elétrico 220 Volts, Potência de 1,3 HP. Capacidade da bomba de até 1,8LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, prolongador, bico para pintura acrílica. (cód. 2)

220 Volts / 60Hz



Itens Inclusos



Versão compacta MPP-240X

Sistema Airless, com capacidade de produção diária de até 1.300m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, latéx e epóxi. Equipada com motor elétrico 220 Volts, Potência de 1,9 HP. Capacidade da bomba de até 2,4LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, prolongador, bico para pintura acrílica (cód. 1426)

220 Volts / 60Hz

MOTOR BRUSHLESS (sem escovas)



MPP-240X-H com carrinho

(cód. 1427)



220 Volts / 60Hz



MODELO EXCLUSIVO COM CONTROLADOR DE TENSÃO

PRODUZA ATÉ 1.000M²/POR DIA

PRODUZA ATÉ 4.000M²/POR DIA COM 02 PISTOLAS



MASSA CORRIDA

PINTURA

*RENDIMENTO MÉDIO BASEADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/DIA

Itens Inclusos

Com carrinho para transporte



D-3.0

Sistema Airless de Diafragma com capacidade de produção diária de até 1.300m² de pintura. Indicada para projetos residenciais, e comerciais. Equipada com motor elétrico 220 Volts, Potência de 1,8 HP. Capacidade da bomba de até 3,0LPM. Incluso kit mangueira de 15 metros, pistola, prolongador, bico para pintura acrílica. (cód. 793)

220 Volts / 60Hz



220 Volts / 60Hz



D-3.0 MAX - Fabricado em PVC, com sistema de filtro na parte superior do reservatório. Capacidade do reservatório de 30 litros. Conexão de acoplamento com a máquina em aço INOX. Com tela para coagem de tinta. Equipada com motor elétrico 220 Volts. VANTAGENS:
- Facilidade de sucção;
- Tela superior que facilita na preparação do material com qualidade;
- Possibilidade de colocar 02 pistolas. (cód. 2100)

PROJETORA DE MASSAS E TEXTURAS NB-100

PROJETORA NB-100

Máquina projetora para massas de alta viscosidade. Texturas, massas de projeção, massa niveladora, corrida, acrílicas e outras. Sistema completo, com compressor embutido. (cód. 83)

3CV POTÊNCIA

Capacidade de projeção de grande volume, até 12,5kg de massa por minuto. Reservatório para 50kg de material

Sistema de projeção completo, equipada com compressor

2.000m² de massa por dia

PLUG industrial

MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA



Com grade de proteção e sensor de segurança

Única Projetora do Brasil com controle remoto
Função LIGA/DESLIGA, e aumento ou redução de velocidade.



220 Volts / 60Hz



Itens Inclusos

Acompanha Pistola de Projeção Modelo L1

ARGASSEIRA

ARGASSEIRA MODELO AN-50

Com capacidade de até 50Kg de massa; Motor de 01 CV; Possui chave seletora do sentido de giro, opera também no modo automático, alternando no sentido de giro de acordo com o tempo determinado. Ajuste de velocidade, botão de emergência e sensor de segurança, que desliga automaticamente a máquina quando a tampa é aberta; (cód. 1174)

220 Volts / 60Hz





EQUIPADA COM **HONDA**
MOTOR 200cc

NB-7900

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e massa corrida. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, latéx e epóxi, MASSAS corrida e acrílica em geral e outros materiais de alta densidade.

Pressão de trabalho de 3.300 PSI. Potência de 6,5HP. Capacidade da bomba de até 8,3LPM. Possibilidade de trabalhar com até 90 metros de mangueira (horizontal), e duas pistolas para trabalhos de pintura (comercializado separadamente). Sistema de manutenção simplificado, de baixo custo e rápido reparo. Mangueira de alta vazão de 3/8" de diâmetro. (cód. 94)



DEMARCAÇÃO VIÁRIA

MPP-500 LINE

Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias, e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba de até 5,0LPM. Incluso kit mangueira de 15 metros, 2 pistolas e kit de bicos. (cód. 120)



Este equipamento pode ser utilizado para pintura imobiliária devido à sua mobilidade, e também por possuir uma extensão de 15 metros de mangueira.



Indicação de Uso
Ideal para demarcação de faixas, estacionamentos e linhas contínuas.

MISTURADOR



Com 01 haste



MX-1

Misturador eletrônico com 1.400w. Equipamento de 220v. 600 rpm. (cód. 68)

220 Volts / 60Hz

ASPIRADOR DE PÓ

AP-M1

Aspirador industrial, equipado com 1 motor de 1.400 watts de potência. Equipamento de 220v. Aspiração com sistema Twister em compartimento duplo. Reservatório em inox, com capacidade de 38 litros. (cód. 125)

Tomada para Ligação de Lixadeira

1 Motor

220 Volts / 60Hz



ASPIRADOR CICLONE

CICLONE INTERMEDIÁRIO

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. Capacidade do reservatório de 50Lts. Tampa de vedação com trava. Diâmetro de entrada da sucção e aspiração de 45mm. (cód. 970)



PISTOLAS DE PROJEÇÃO

NOVIDADE!



PISTOLA DE PROJEÇÃO L1:

Fabricada toda em alumínio, acompanha bico leque (opções 61,62,63,64) e bicos 4, 6 e 8mm. Ideal para aplicação de massas (camadas finas). (cód. 1875)

NOVIDADE!



PISTOLA DE PROJEÇÃO T1 INOX:

Corpo fabricado em INOX. Opções de capa nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada para sistemas de projeção mecanizados (cód. 1941)

NOVIDADE!

PISTOLA DE PROJEÇÃO T1:

Sistema de bico agulha de fácil ajuste. Acompanha capa de projeção nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada especialmente para texturas médias e grossas (cód. 1874)



NB-100 03 BICOS

Fabricada com ferro fundido de alta resistência com fino acabamento. Sistema de gatilho de dois dedos. Conexão de engate de 1/4. Com registro de ar embutido. Acompanha 03 opções de bico: 04, 06 e 08mm. (cód. 324)

PISTOLAS AIRLESS

PRO-X

Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Pressão máxima de trabalho: 250bar / 3625psi. (cód. 801)



NOVIDADE!

PISTOLA ULTRA

Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 248 bar / 3.600 PSI. (cód. 1769)



HORIZONTAL

Sistema de filtro interno com encaixe. Com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Pressão máxima de trabalho: 250bar / 3625psi. Ideal para pinturas com jet-roller bem como pinturas de teto em geral. Pressão máxima: 250bar / 3.625 PSI. (cód. 690)



BICOS PARA PINTURA AIRLESS

BICOS NAUBER LIGHT GREEN

Bicos Reversíveis com kit vedação Haste em aço inox, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Máx.5000 PSI (345 BAR)



BICOS DE BAIXA PRESSÃO

Os bicos airless da linha de Baixa Pressão (FFLP) diferem dos bicos airless comuns por utilizarem menos pressão de trabalho, o que permite uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Máx.5000 PSI (345 BAR)

PORTA BICOS

PORTA BICO ALUMÍNIO

Pressão: 5.000PSI Rosca 7/8" Para Bicos Airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 969)



PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250PSI Rosca 7/8" Para Bicos Airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 968)



ACESSÓRIOS

PERNAS MECÂNICAS ST 15-23

Perna mecânica de elevação de 38 a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até: 102 kg. (cód. 128)



ST 24-40

Perna mecânica de elevação de 60 a 100cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até: 102 kg. (cód. 67)



EXTENSORES

para pistolas airless, em alumínio, com:
30 centímetros (cód. 54)
50 centímetros (cód. 55)
75 centímetros (cód. 105)
100 centímetros (cód. 56)
150 centímetros (cód. 57)



ANGULADOR

Acessório para pistola de pintura airless; Peça em aço inox e alumínio; Facilita a pintura em ângulos mais difíceis (cód. 329).



Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.



Indicado para uso em material látex pesada.



30 MESH (cód. 53)



60 MESH (cód. 52)

DESTORCEDORES

PARA MANGUEIRA AIRLESS

Peça em aço inox. Leve.
Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 (cód. 685)
Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 (cód. 1599)
Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 (cód. 1598)




MANGUEIRAS

para sistema airless, com camada dupla em fibra. Pressão Máx. 3.300 PSI:
1/4 x 15 metros (cód. 104)
1/4 x 20 metros (cód. 19)



Pressão Máx. 3.625 PSI:
3/8 x 15 metros (cód. 688)
3/8 x 20 metros (cód. 20)



GUIA PARA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade (cód. 138).



ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão. Opera em pressões de até 5000psi. Disponíveis frascos de : 300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml (cód. 281)

Tabela de Orientação Bicos Tips

Tam. Orifício	Abertura do leque em centímetros										Vazão		Aplicação	Filtro
	saída	5-10cm	10-15cm	15-20cm	20-25cm	25-30cm	30-35cm	40-45cm	60-65cm	80-95cm	gpm	L/min		
0,007	107										0,5	0,2	Stein e Tintas Industriais	150 mesh vermelho
0,008	108	208	308							0,7	0,26			
0,009	109	209	309							0,9	0,33			
0,010	110	210	310	410						0,11	0,41			
0,011	111	211	311	411	511					0,12	0,45	Esmalte, Sintética e Base de Água	100 mesh amarelo	
0,012	112	212	312	412	512					0,15	0,59			
0,013	113	213	313	413	513	613				0,18	0,68			
0,014		214	314	414	514					0,21	0,80			
0,015	115	215	315	415	515	615				0,24	0,91	Látex, acrílicas e seladores	60 mesh branco	
0,016	116				516					0,27	1,04			
0,017	117	217	317	417	517	617	817		1708	0,31	1,17			
0,018					518	618				0,35	1,32			
0,019	119	219	319	419	519	619	819	1219	1908	0,38	1,44	Látex pesada e tintas emborrachadas	60 mesh branco ou 30 mesh verde	
0,020						620				0,43	1,63			
0,021	121	221	321	421	521	621	821	1221		0,47	1,78			
0,023		223	323	423	523	623	823	1223		0,57	2,16			
0,025		225	325	425	525	625	825	1225		0,67	2,54	Elastomérica, Primer, Massas e materiais de maior densidade	30 mesh verde	
0,027		227	327	427	527	627	827	1227		0,77	2,91			
0,029		229	329	429	529	629	829	1229		0,9	3,41			
0,031		231	331	431	531	631	831	1231		1,03	3,9			
0,033		233	333	433	533	633	833	1233		1,17	4,43			
0,035		235	335	435	535	635	835	1235		1,31	4,96			
0,037		237	337	437	537	637								

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO ■ BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA ■



NAUBER[®]

MAQUINAS

VISITE NOSSA EMPRESA



FONE: (47) 3374-5969

(47) 98821-2725



Nauber Máquinas



naubermaquinas



naubermaquinas



www.nauber.com.br



vendas@nauber.com.br