



# FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS



## PORTA BICOS NAUBER

referência vide abaixo

PORTA BICO ALUMÍNIO

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de alumínio padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 5.000 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.



Referência: 969



Referência: 968

PORTA BICO INOX

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 7.250 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PORTA BICO UHD

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 7.250 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless. Especialmente indicado para Linha Industrial.



Referência: 1514

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIENTO	LARGURA
TODOS OS MODELOS	3,2CM	9,2CM	11CM

PESO BRUTO	
TODOS OS MODELOS	0,1KG



**CREA-SC**

Registro  
172951-7



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telefone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br