



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

NAUBER[®]

MAQUINAS

ALMOTOLIA DE ÓLEO AIRLESS

Referências 279 (300ml) / 280 (500ml) / 281 (1.000ml)

DESCRIÇÃO

Contém básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

Oferece proteção contra ferrugem e corrosão.

Disponíveis nos seguintes volumes:

- 300ml - cód. 279/ 500ml - cód. 280 / 1.000ml - cód. 281

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR:

PROLONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO - em função de seu pacote antidesgaste que contribui para a redução de atrito entre as partes móveis;

PROTEGE CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO - contém aditivos inibidores que contribuem para a proteção das superfícies metálicas;

Permite a fácil remoção de água dos sistemas circulatórios;
BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA E RÁPIDA LIBERAÇÃO DO AR - garantindo a operação adequada do equipamento.



CARACTERÍSTICAS

Opera em pressões de até 5000psi.

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
300ML	7CM	22CM	7CM
500ML	8CM	24CM	8CM
1.000ML	9,5CM	31CM	9,5CM

INDICAÇÕES DE USO

Próprio para lubrificar sistemas hidráulicos, especialmente aqueles que operam acima de 1000 psi de pressão e mais de 1200 rpm de rotação. Indicado também para compressores, motores elétricos e sistemas circulatórios que necessitam de um produto nestes graus de viscosidade e que possuam características antidesgastantes.

PRESSÃO MÁX. OPERAÇÃO	5.000 PSI
PESO BRUTO 300ML	0,32KG
PESO BRUTO 500ML	0,54KG
PESO BRUTO 1000ML	1,1KG



CREA-SC

Registro
172951-7



Email

atendimento@nauber.com.br



Telefone

+55 47 33745969



Web Site

www.nauber.com.br

