



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT BOTELLA DE ACEITE AIRLESS
Fecha de preparación: 14/01/2023
Revisión: 23/05/2025-04



BOTELLA DE ACEITE AIRLESS

Referencias 279 (300 ml) / 280 (500 ml) / 281 (1000 ml)

DESCRIPCIÓN

Contiene aceites base minerales y aditivos antidesgaste para la lubricación de sistemas hidráulicos.

Ofrece protección contra el óxido y la corrosión.

Disponible en los siguientes volúmenes:

- 300ml - código 279 / 500ml - código 280 / 1000ml - código 281

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR:

ALARGA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO – gracias a su paquete antidesgaste que ayuda a reducir la fricción entre las partes móviles;

Protége contra el óxido y la corrosión: contiene aditivos inhibidores que contribuyen a la protección de las superficies metálicas;

Permite una fácil eliminación de agua de los sistemas circulatorios;

BAJA FORMACIÓN DE ESPUMA Y RÁPIDA LIBERACIÓN DE AIRE

- garantizar el correcto funcionamiento del equipo.



INDICACIONES DE USO

Adecuado para lubricar sistemas hidráulicos, especialmente aquellos que operan a presiones superiores a 1000 psi y 1200 rpm. También indicado para compresores y motores eléctricos que requieren un producto con estos grados de viscosidad propiedades antidesgaste.

MEDIDAS DE EMBALAJE	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
300ml	7cm	22cm	7cm
500ml	8cm	24cm	8cm
1.000 ml	9,5cm	31cm	9,5cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	5.000 PSI
PESO BRUTO 300ML	0,32kg
PESO BRUTO 500ML	0,54kg
PESO BRUTO 1000ML	1,1kg



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br