



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT Boquillas Airless UHD
Fecha de preparación: 13/06/2025
Revisión: 09/12/2025-04



BOQUILLAS AIRLESS LÍNEA UHD

DESCRIPCIÓN

Boquillas de pintura sin aire con inserto atomizador reversible más duradero, kit de sellado, eje de acero inoxidable, orificio de carburo de tungsteno y soporte de nailon. Boquillas especialmente fabricadas para su uso en pintura airless industrial, donde la abrasividad de los productos aplicados suele ser mayor que en la construcción civil. Durable y fácil de revertir para limpiar. Junta de teflón mecanizado de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Presión: 7.250 PSI (500 bar) Diámetro del vástago: 11,1 mm.
Compatible con portaboquillas Nauber.



	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DE EMBALAJE	1,4cm	13,5cm	7cm

INDICACIONES DE USO

Recomendado para sistemas airless, especialmente en entornos industriales. Para determinar el tamaño correcto para cada aplicación, consulte la tabla.

INFORMACIÓN ADICIONAL	
PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA	7.250 PSI
PESO BRUTO	0,04kg



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br