



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT BICOS AIRLESS UHD  
Data de elaboração: 13/06/2025  
Revisão: 09/12/2025-04



# BICOS PARA PINTURA AIRLESS LINHA UHD

## Descrição

Bicos para pintura airless com inserto de atomização de maior resistência reversíveis com kit vedação, haste em aço inox, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon.

Bicos especialmente fabricados para utilização em pintura airless industrial, onde a abrasividade dos produtos aplicados tendem a ser maiores do que na construção civil.

Durável e de fácil reversão para limpeza.

Vedações de teflon usinado de alta resistência.



## Características

Pressão: 7.250 PSI (500 bar)

Diâmetro da haste: 11,1mm

Compatíveis com porta bicos Nauber.

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	1,4cm	13,5cm	7cm

## Indicações de uso

Indicado para uso em sistema airless, especialmente em indústrias. Para saber a numeração adequada para cada aplicação, vide tabela.

## Dados adicionais

PRESSÃO MÁX. SUPORTADA	7.250 PSI
PESO BRUTO	0,04kg



Email  
[atendimento@nauber.com.br](mailto:atendimento@nauber.com.br)



Telefone  
+55 47 33745969



Web Site  
[www.nauber.com.br](http://www.nauber.com.br)