



FIHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT TORCEDOR DE MANGUERAS AIRLESS
Fecha de preparación: 14/01/2023
Revisión: 23/05/2025-03



TORCEDOR DE MANGUERAS AIRLESS

Referencia ver más abajo

DESCRIPCIÓN

Accesorio de manguera airless fabricado en acero inoxidable, que permite una mayor flexibilidad de movimiento durante los trabajos de pintura.

La rotación en ambos sentidos (horario y antihorario) permite al operador moverse por el área de trabajo con mucha más libertad, agilizando así el proceso de pintura.



CARACTERÍSTICAS

Pieza extremadamente ligera y duradera.

Disponible en los siguientes hilos:

- 1/4 x 1/4 - código 685
- 1/4 x 3/8 - código 1599
- 3/8 x 3/8 - código 4562

INDICACIONES DE USO

Para uso en sistemas de pintura sin aire.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESIÓN MÁXIMA	4.000 PSI
PESO LÍQUIDO	0,1kg
PESO BRUTO	0,15kg
PESO LÍQUIDO	0,11kg
PESO BRUTO	0,16kg
PESO LÍQUIDO	0,12kg
PESO BRUTO	0,17kg

REF. 4562 REF. 1599 REF. 685

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DE EMBALAJE	2cm	7cm	12cm



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br