



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT LIXAS TELADAS PRO-NET
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 12/08/2026-04

NAUBER[®]

MAQUINAS

LIXAS TELADAS PRO-NET

Referência vide tabela abaixo

DESCRIÇÃO

Lixas teladas de alto rendimento. Com sistema de auto-resfriamento e passagem livre para a aspiração. Dura 7 vezes mais do que as lixas convencionais

CARACTERÍSTICAS

Grãos em óxido de alumínio branco.
Maior abrasividade.



OPÇÕES
EM PAC



INDICAÇÕES DE USO

Indicadas para lixamento em superfícies de alvenaria, massa acrílica, massa corrida, gesso, madeira, metais e fibras.

PESO BRUTO	
5" 125mm (PAC C/ 5 UN.)	0,049kg
5" 125mm (CX C/50 UN.)	0,45kg
6" 150mm (PAC C/5 UN.)	0,102kg
6" 150mm (CX C/50 UN.)	0,64kg
7" 185mm (PAC C/5 UN.)	0,105kg
7" 185mm (CX C/50 UN.)	0,96kg
9" 225mm (PAC C/5 UN.)	0,207kg
9" 225mm (CX C/50 UN.)	1,35kg

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
5" 125mm (PAC C/ 5 UN.)	0,9cm	29cm	22cm
5" 125mm (CX C/50 UN.)	10cm	12,8cm	12,8cm
6" 150mm (PAC C/5 UN.)	0,9cm	29cm	22cm
6" 150mm (CX C/50 UN.)	10cm	15,3cm	15,3cm
7" 185mm (PAC C/5 UN.)	0,9cm	29cm	22cm
7" 185mm (CX C/50 UN.)	9cm	19cm	19cm
9" 225mm (PAC C/5 UN.)	0,9cm	34cm	27cm
9" 225mm (CX C/50 UN.)	9cm	23cm	23cm



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT LIXAS TELADAS PRO-NET
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 12/08/2026-04



LIXAS TELADAS PRO-NET

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA

UNIDADE AVULSA	
5" 125mm G80	5577
5" 125mm G100	1189
5" 125mm G120	5579
5" 125mm G150	5586
5" 125mm G180	1191
5" 125mm G240	1192
5" 125mm G400	2523
5" 125mm G600	2524
5" 125mm G1000	2525
5" 125mm G1200	2526
5" 125mm G2000	2640
5" 125mm G3000	2641

UNIDADE AVULSA	
6" 150mm G80	4571
6" 150mm G100	4572
6" 150mm G120	4573
6" 150mm G150	4574
6" 150mm G180	4649
6" 150mm G240	4575
6" 150mm G320	4144
6" 150mm G400	4576
6" 150mm G600	5596
6" 150mm G1000	2529
6" 150mm G1200	2530
6" 150mm G2000	2644
6" 150mm G3000	4579

UNIDADE AVULSA	
7" 185mm G80	4650
7" 185mm G100	4651
7" 185mm G120	4652
7" 185mm G150	4653
7" 185mm G180	4654
7" 185mm G240	4655
7" 185mm G400	4656
7" 185mm G600	2532
7" 185mm G1000	2533
7" 185mm G1200	2534
7" 185mm G2000	2648
7" 185mm G3000	2649

UNIDADE AVULSA	
9" 225mm G80	4662
9" 225mm G100	4663
9" 225mm G120	4664
9" 225mm G150	4665
9" 225mm G180	4666
9" 225mm G240	4667

PAC COM 5 UNIDADES	
5" 125mm G80	1349
5" 125mm G100	1350
5" 125mm G120	1351
5" 125mm G180	1352
5" 125mm G240	1353
5" 125mm G400	2557
5" 125mm G600	2558
5" 125mm G1000	2559
5" 125mm G1200	2560

PAC COM 5 UNIDADES	
6" 150mm G80	1354
6" 150mm G100	1355
6" 150mm G120	1356
6" 150mm G180	1357
6" 150mm G240	1358
6" 150mm G400	2561
6" 150mm G600	2562
6" 150mm G1000	2563
6" 150mm G1200	2564

PAC COM 5 UNIDADES	
7" 185mm G80	1359
7" 185mm G100	1360
7" 185mm G120	1361
7" 185mm G180	1362
7" 185mm G240	1363
7" 185mm G400	2565
7" 185mm G600	2566
7" 185mm G1000	2567
7" 185mm G1200	2568

PAC COM 5 UNIDADES	
9" 225mm G80	1364
9" 225mm G100	1365
9" 225mm G120	1366
9" 225mm G150	3740
9" 225mm G180	1367
9" 225mm G240	1368



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telephone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br