



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT FILTROS AIRLESS
Fecha de preparación: 14/01/2023
Revisión: 16/09/2026-04



FILTROS PARA PISTOLA AIRLESS

Referencia 50/51/5458/53/1505/1506

DESCRIPCIÓN

Filtro airless para pintura.
Malla de acero inoxidable de alta resistencia.

Disponible en los siguientes tejidos:
Malla 30 (código 53), Malla 30 CON HILO (código 1505),
Malla 60 (código 5458), Malla 60 CON HILO
(código 1506),
100 mallas (código 51), 150 mallas (código 50).

CARACTERÍSTICAS

Compatible con las pistolas pulverizadoras
Nauber PRO-X, Nauber Ultra, Nauber
Horizontal y Nauber MPP Series.



INDICACIONES DE USO

Filtro para pistola airless, malla 30:
Recomendado para usar en la aplicación de compuestos para juntas y materiales más densos con
rellenos minerales gruesos.
Adecuado para boquillas con tamaños de orificio de 0,029", 0,031", 0,033" y 0,035".

Filtro para pistola airless, malla 60.
Adecuado para su uso en la aplicación de selladores, pinturas acrílicas y pinturas de látex.
Adecuado para boquillas con tamaños de orificio de 0,023", 0,025" y 0,027".

Filtro para pistola airless, malla 100.
Adecuado para su uso en la aplicación de esmaltes base agua y esmaltes sintéticos convencionales.
Adecuado para boquillas con tamaños de orificio de 0,015" y 0,017".

Filtro para pistola airless, malla 150.
Recomendado para usar en la aplicación de tintes, lacas y otros productos
de relleno mineral fino.
Adecuado para boquillas con tamaños de orificio de 0,011" y 0,013".

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL	
PESO BRUTO	15g



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br

