



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT ROTO-5E/TCA-50 - 5855
Data de elaboração: 21/07/2026
Revisão: 00/00/0000-00

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT LIXADEIRA ROTO-5E COM TURBO TCA-50

Referência 5855

DESCRIÇÃO

Kit composto pela **Lixadeira Brushless ROTO-5e** e pelo sistema de aspiração **Turbo TCA-50**.

Lixadeira roto-orbital com motor brushless.
Equipada com motor de 350 Watts.
Ajuste eletrônico de velocidade, que varia entre 4.000 RPM a 10.000 RPM.

O Turbo TCA-50 vem equipado com a turbina multiuso TBN-750 e um sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Esse equipamento inovador o torna perfeito para lidar com trabalhos de sucção de pós finos, como de massas de acabamento lixadas, bem como para limpezas pesadas.

CARACTERÍSTICAS

LIXADEIRA BRUSHLESS ROTO-5e

Sistema roto-orbital. Estabilizador elétrico integrado.
Memória de trabalho (armazena a última configuração de velocidade trabalhada).
Prato base 6" / 150mm de diâmetro com padrão multifuros.
Massa aproximada de 1,45kg (sem o cabo de alimentação).
Cabo de energia com 5 metros de comprimento.

Equipamento 220V / 50-60Hz.

TURBINA TBN-750

Acompanha: saco coletor (capacidade para até 70 litros de material), bocal de borracha, adaptador de mangueira de sucção, par de carvão e manual.

Equipamento 220V / 50-60Hz.

CICLONE DE ASPIRAÇÃO

Diâmetro de entrada da sucção e aspiração de 45mm. Capacidade do reservatório de 50 litros. Tampa de vedação com trava.

INDICAÇÕES DE USO

Construção Civil e Industrial.



DADOS ADICIONAIS

PESO BRUTO	12,3kg
------------	--------

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	66cm	42cm	48cm



Montado no
BRASIL



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT ROTO-5E/TCA-50 - 5855
Data de elaboração: 21/07/2026
Revisão: 00/00/0000-00

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT LIXADEIRA ROTO-5E COM TURBO TCA-50

Referência 5855

LIXADEIRA BRUSHLESS ROTO-5E

DADOS ADICIONAIS	
POTÊNCIA DO MOTOR	350W
ROTAÇÃO	4.000-10.000 RPM
EXCENTRICIDADE	5mm
DIÂMETRO DA BASE	6" / 150mm
PESO LÍQUIDO	1,65kg
PESO BRUTO	2,4kg
ALIMENTAÇÃO	220V - 50/60Hz
INDICAÇÃO GERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA



TURBO TCA-50

DADOS ADICIONAIS	
POTÊNCIA DO MOTOR	750W
VELOCIDADE ROTAÇÃO	15.000 RPM
PRESSÃO DO AR	5,5 KPa
VOLUME DE AR MÁXIMO	3,5 m ³ /min
ALIMENTAÇÃO	220 VOLTS/50-60Hz



Montado no
BRASIL



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br