



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT ROTO-5 - 1372
Fecha de preparación: 04/11/2023
Revisión: 24/05/2025-02

NAUBER[®]
MAQUINAS

LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS ROTO-5

Referencia 1372

DESCRIPCIÓN

Lijadora roto-orbital con motor sin escobillas. Equipado con un motor de 350 Watts. Ajuste electrónico de velocidad, desde 4.000 RPM hasta 10.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de asistencia al frenado, con rótula en la manguera de aspiración. Estabilizador eléctrico integrado. Memoria de trabajo (almacena la última configuración de velocidad trabajada). Placa base de 6" / 150 mm de diámetro con patrón de orificios múltiples. Cable de alimentación de 5 metros de largo. Equipo de 220 V/50-60 Hz



CON ESTUCHE PARA
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO



Manguera giratoria



INDICACIONES DE USO

Adecuado para lijar paredes de mampostería, yeso, masilla, masilla acrílica, masillas de cemento de acabado, línea de madera, línea de metal y línea automotriz.

DATOS ADICIONALES	
POTENCIA	350 W
ROTACIÓN	4.000-10.000 RPM
EXCENTRICIDAD	5 mm
DIÁMETRO DE LA BASE	6" / 150 mm
MASA APROXIMADA	1,4 kilos
PESO LÍQUIDO	2,25 kilos
PESO BRUTO	2,41 kilogramos
INDICACIÓN DEL GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA

DIMENSIONES DEL EMBALAJE	ALTAURA	LONGITUD		ANCHO
	12,8 cm	35cm		16,5 cm



Ensamblado
en BRASIL



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br