



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT ROTO-5E - 3666
Fecha de preparación: 28/08/2024
Revisión: 24/05/2025-02



LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS ROTO-5E

Referencia 3666

DESCRIPCIÓN

Lijadora roto-orbital con motor sin escobillas.
Equipado con un motor de 350 Watts.
Panel digital con ajuste electrónico de velocidad,
desde 4.000 RPM hasta 10.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS

Estabilizador eléctrico integrado.
Memoria de trabajo (almacena la última configuración de velocidad trabajada).
Placa base de 6" / 150 mm de diámetro con patrón de orificios múltiples.
Peso aproximado de 1,45 kg (sin cable de alimentación).
Cable de alimentación de 5 metros de largo.

Equipo de 220 V/50-60 Hz.



BASE ESTÁNDAR 6" 150 mm
MULTIORIFICIO ESTÁNDAR



SIGUE
BOLSA PARA
TRANSPORTE



INDICADOR LED
DE VELOCIDAD

INDICACIONES DE USO

Adecuado para lijar paredes de mampostería, yeso, masilla, masilla acrílica, masillas de cemento de acabado, línea de madera, línea de metal y línea automotriz.

DATOS ADICIONALES	
POTENCIA	350 W
ROTACIÓN	4.000-10.000 RPM
EXCENRICIDAD	5 mm
DIÁMETRO DE LA BASE	6" / 150 mm
PESO LÍQUIDO	1,65 kg
PESO BRUTO	2,4 kilos
INDICACIÓN DEL GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
DIMENSIONES DEL EQUIPO	17cm	36cm	16cm



Ensamblado
en BRASIL



Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br