



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-6X - 4812
Fecha de elaboración: 16/09/2025
Revisión: 21/10/2025-03



LIJADORA ORBITAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS ROTO-6X

Referencia 4812

DESCRIPCIÓN

Lijadora roto-orbital con motor sin escobillas de 350 W, que ofrece alto rendimiento y bajo mantenimiento. Nuevo diseño anatómico que proporciona una mejor ergonomía y reduce la fatiga durante el uso prolongado. Ajuste electrónico de velocidad, con un rango de 4.000 RPM a 10.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de asistencia de frenado con pivote en la manguera de succión, que garantiza mayor seguridad y control.

Estabilizador electrónico integrado que mantiene una rotación constante incluso bajo carga.

Memoria de trabajo, que almacena el último ajuste de velocidad utilizado.

Placa base multiorificio de 6"/150 mm, optimiza la extracción de polvo y mejora el acabado.

Índice de excentricidad de 5 mm, ideal para un lijado eficiente y uniforme.

Cable de alimentación de 5 m, extraíble mediante enchufe directo, que ofrece mayor alcance, comodidad y fácil sustitución.

Equipo 220V / 50-60Hz.

INDICACIONES DE USO

Ideal para lijar compuestos para juntas, masilla acrílica, yeso, mampostería, madera, compuestos de acabado y efectos decorativos en general.

INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	350 W
ROTACIÓN	4.000-10.000 RPM
TASA DE EXCENTRICIDAD	5 mm
DIÁMETRO DE LA BASE	150 mm/6"
PESO LÍQUIDO	1,23 kilos
PESO BRUTO (EMBALAJE)	2,85 kg
GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA



Incluye estuche para
transporte y
almacenamiento.

MEDIDAS DEL EMBALAJE	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
	20,5cm	35cm	14,5cm



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimiento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br