



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-9X - 4811
Fecha de elaboración: 16/09/2025
Revisión: 31/10/2025-03

NAUBER
MAQUINAS

LIJADORA ORBITAL ROTATIVA JIRAFÁ ROTO-9X

Referencia 4811

DESCRIPCIÓN

Lijadora orbital rotativa sin escobillas Nauber ROTO-9x para techos y paredes.

Diseñada para ofrecer un acabado superior y una alta eficiencia, la ROTO-9x cuenta con un motor sin escobillas de 400 W, lo que garantiza durabilidad, bajo mantenimiento y un rendimiento constante.

La placa base multiperforada de 225 mm, combinada con la estructura y los canales internos, se desarrolló para optimizar la extracción de residuos por parte del aspirador externo, eliminando la necesidad de cepillos laterales y proporcionando un acabado impecable con un mínimo esfuerzo, al tiempo que mantiene limpio el ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Sistema roto-orbital que proporciona un lijado uniforme y eficiente.

Diseño de succión optimizado, desarrollado para su uso con una aspiradora externa.

Almohadilla multiorificio que mejora la extracción de polvo y aumenta el rendimiento del papel de lija.

Sin cerdas laterales, mayor eficiencia de succión y un acabado de mayor calidad.

Motor sin escobillas (sin escobillas de carbón), mayor vida útil y mayor fiabilidad.

Manguera super flexible con un alcance de hasta 4 m.

Bolsa de transporte y almacenamiento.

Equipo 220V / 50-60Hz.



INDICACIONES DE USO

Ideal para lijar compuestos para juntas, masilla acrílica, yeso, mampostería, madera, compuestos cementosos y de acabado.

| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|-----------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 400 W |
| ROTACIÓN | 4.000-8.500 RPM |
| tasa de excentricidad | 4 mm |
| DIÁMETRO DE LA BASE | 225 mm |
| PESO LÍQUIDO | 3,2 kg |
| PESO BRUTO (Embalaje) | 7,8 kg |
| GENERADOR/TRANSFORMADOR | 2 kVA |

CREA-SC
Registro
172951-7

ISO
9001-2015
Gestão da Qualidade



Correo electrónico
atendimiento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br