



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT PAINTING OVERALLS
Fecha de elaboración: 14/01/2023
Revisión: 23/05/2025-03



OVEROL DE PINTURA

Referencia 267 (XXG) / 268 (XG) / 269 (G)

DESCRIPCIÓN

Mono de seguridad, fabricado 100% con fibra de polipropileno microporoso transpirable.

Con tratamiento antiestático.

Protege el torso, miembros superiores e inferiores contra la suciedad (polvo pesado, seca o húmeda) mayor a 0,5 micras.

CARACTERÍSTICAS

Mantiene sus propiedades en ambientes húmedos, es transpirable y no contiene látex ni silicona.

Este producto está probado en IPT - Instituto de Investigación Tecnológica.

Norma ISO16602:2007 (Riesgos químicos).

Con protección certificada del torso, miembros superiores e inferiores y del usuario contra los siguientes riesgos químicos:

Penetración de líquidos:

Ácido sulfúrico al 30% - nivel 3

Hidróxido de sodio al 10% - nivel 3

Butanol - nivel 3

• o-Xileno - nivel 3

Repelencia a líquidos:

• Resistente a roturas diagonales: nivel 2

- *Proporciona protección limitada contra productos químicos líquidos.



INSTRUCCIONES GENERALES

*Utilizar sobre otra prenda, cerrando completamente la cremallera;

* Para retirar el mono, abrir completamente la cremallera, retirando primero los hombros y los brazos, y por último las piernas, evitando siempre el contacto con el producto químico;

* No lavar ni reutilizar el mono;

* Deséchelo después de su uso de acuerdo con las regulaciones nacionales.

TABLA DE MEDIDAS



	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DE EMBALAJE	3cm	29cm	26cm

INDICACIONES DE USO

Ideal para usar en servicios de pintura, trabajos con alúmina, producción de carbón, trabajos con fibra de vidrio, plantas de cemento, servicios de mantenimiento y limpieza general.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PESO BRUTO

0,155kg



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br