



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT MANGUEIRA AIRLESS
Data de elaboração: 13/01/2023
Revisão: 26/01/2026-06

NAUBER[®]

MAQUINAS

MANGUEIRA PARA PINTURA AIRLESS

Referência vide tabela abaixo

DESCRIÇÃO

Fio trançado com 2 (duas) camadas (Standard SAE100 R7).

Material:

Nylon tubo interior, coberta poliuretano.

CARACTERÍSTICAS

Pressão mangueiras 1/4: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 1/4";

Pressão mangueiras 3/8: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 3/8".



CÓDIGOS DE REFERÊNCIA

1/4 15 METROS	4525
3/8 15 METROS	4526
3/8 20 METROS	20

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
1/4 15 METROS	8,5cm	36cm	36cm
3/8 15 METROS	11cm	37cm	37cm
3/8 20 METROS	12cm	37cm	37cm

INDICAÇÕES DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PESO BRUTO

1/4" 15 METROS	1,58kg
3/8 15 METROS	3,28kg
3/8 20 METROS	4,38kg



Email

atendimento@nauber.com.br



Telefone

+55 47 33745969



Web Site

www.nauber.com.br