



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT MANGUERA AIRLESS
Fecha de preparación: 13/01/2023
Revisión: 18/08/2025-04



MANGUERA PARA PINTURA AIRLESS

Referencia: ver tabla a continuación

DESCRIPCIÓN

Hilo trenzado de 2 (dos) capas
(Norma SAE100 R7).
Material:
Nylon tubo interior, cubierta poliuretano.



CARACTERÍSTICAS

Presión de mangueras de 1/4": 3,620 PSI -
Estándar de rosca: 1/4";
Presión de mangueras de 3/8": 3620 PSI
Rosca estándar: 3/8".

CÓDIGOS DE REFERENCIA	
1/4 15 METROS	4525
1/4 20 METROS	19
3/8 15 metros	688
3/8 20 metros	20

MEDIDAS DE EMBALAJE	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
1/4 15 metros	8,5cm	36cm	36cm
1/4 20 metros	10cm	36cm	36cm
3/8 15 metros	11cm	37cm	37cm
3/8 20 metros	12cm	37cm	37cm

INDICACIONES DE USO

Para uso en sistemas de pintura sin aire.

PESO BRUTO	
1/4" 15 metros	1,58kg
1/4" 20 metros	2,1kg
3/8 15 metros	3,28kg
3/8 20 metros	4,38kg



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br