



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT MANGUEIRA AIRLESS  
Data de elaboração: 13/01/2023  
Revisão: 18/08/2025-04

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS

## MANGUEIRA PARA PINTURA AIRLESS

Referência vide tabela abaixo



### DESCRIÇÃO

Fio trançado com 2 (duas) camadas (Standard SAE100 R7).

Material:

Nylon tubo interior, coberta poliuretano.

### CARACTERÍSTICAS

Pressão mangueiras 1/4: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 1/4";

Pressão mangueiras 3/8: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 3/8".



### CÓDIGOS DE REFERÊNCIA

1/4 15 METROS	4525
1/4 20 METROS	19
3/8 15 METROS	688
3/8 20 METROS	20

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPIMENTO	LARGURA
1/4 15 METROS	8,5cm	36cm	36cm
1/4 20 METROS	10cm	36cm	36cm
3/8 15 METROS	11cm	37cm	37cm
3/8 20 METROS	12cm	37cm	37cm

### INDICAÇÕES DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

### PESO BRUTO

1/4" 15 METROS	1,58kg
1/4" 20 METROS	2,1kg
3/8 15 METROS	3,28kg
3/8 20 METROS	4,38kg



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telefone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br