



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT MPP-800 - 3711
Fecha de elaboración: 13/01/2023
Revisión: 25/07/2025-05

NAUBER[®]

MAQUINAS

MÁQUINA AIRLESS MPP-800

Referencia 3711

DESCRIPCIÓN

Máquina aplicadora de pintura y aparejo airless con bomba de pistón, con capacidad de caudal de hasta 8,5 litros/min, sistema de mantenimiento simplificado y piezas de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Motor sin escobillas de 6,7 cv.

Equipado con carro de transporte y módulo controlador de voltaje X-9. Equipo 220 voltios/50-60Hz.

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

01 Pistola Ultra;
01 517 boquilla para pintar;
01 boquilla 529 para masilla;
01 Filtro de malla 30;
01 Filtro de malla 60;
15 metros de manguera de 3/8;
01 portaboquillas de aluminio Light Green;
01 extensor 50cm;
01 manual de usuario;
02 llaves fijas 17/19mm;
01 juego de fusibles;
01 destornillador Philips;
01 pantalla de filtro.

EQUIPADO CON MÓDULO
CONTROLADOR
VOLTAJE X-9



PRODUCTIVIDAD

Productividad media basada en 8 horas de trabajo:

- 1.500m² de pintura (01 operario);
- 3.000m² de pintura (02 operarios);
- 1.000m² de llenadora (02 operadores).

¿CUÁNTOS METROS DE
MANGUERA PUEDO
TRABAJAR CON LA
MPP-800?

MATERIAL	NUMERO DE PISTOLAS	SENTIDO	DISTANCIA
TINTA	1	HORIZONTAL	90 METROS
	2	HORIZONTAL	45 METROS
	1	VERTICAL	45 METROS
	2	VERTICAL	22,5 METROS
MASA	1	HORIZONTAL	45 METROS
	1	VERTICAL	22,5 METROS

INDICACIONES DE USO

Adecuado para pintura en general, pinturas acrílicas, esmaltes, látex, epoxi, ACERO INOXIDABLE, masilla acrílica y otros materiales de densidad media.

DATOS ADICIONALES

POTENCIA DEL MOTOR	6,7 CV
CAUDAL MÁXIMO	8,5 LITROS/MIN.
TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	0,047"
PRESIÓN MÁXIMA	22 MPa
VOLTAJE	220 V/50-60 Hz
PESO BRUTO	66,4 kilos
GENERADOR/TRANSFORMADOR	8 kVA

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	89,5cm	69,5cm	66cm

MONITOR:

VOLTAJE



TEMPERATURA



AMPERAJE



Ensamblado
en BRASIL



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br