



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT D-3X - 4300
Fecha de elaboración: 13/01/2023
Revisión: 13/11/2025-08

NAUBER[®]
 **MAQUINAS**

EQUIPO AIRLESS D-3X

Referencia 4300

DESCRIPCIÓN

Pulverizador airless con sistema de diafragma, reconocido como el más duradero del mercado. Cuenta con un cabezal de acero inoxidable mecanizado y un motor blindado de alto rendimiento para largas jornadas de trabajo. Proporciona alta presión estable, excelente acabado, mejor atomización y mayor eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con ruedas de alta resistencia para fácil transporte, válvulas mecánicas de alta resistencia, un regulador de presión de alta precisión, una pantalla con indicador de voltaje de red y un relé de protección térmica.

Conexión de salida de acero inoxidable.

Incluye 01 manguera de 1/4" de 15m, 01 pistola Nauber Ultra, 01 Boquilla 517 Light Green, 01 Portaboquilla de aluminio Light Green, 01 filtro blanco de malla 60 y 01 extensor de 50cm.

Longitud máxima de la manguera:

60 metros (horizontal) y 30 metros (vertical).

Equipo de 220 voltios/50-60Hz.

INDICACIONES DE USO

Apto para construcción con pinturas acrílicas, pinturas de látex, esmaltes, barnices y selladores al agua. Para uso ocasional con pinturas al disolvente que contengan trementina.

No utilice disolvente.

No se recomienda su uso con pinturas industriales.



Nueva apariencia
Aún más atrevido y
moderno

Ahora con voltímetro
El nuevo D-3X cuenta con un lector
de voltaje que brinda aún más
seguridad al equipo

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	51cm	53,5 cm	41,5 cm

DATOS ADICIONALES

POTENCIA DEL MOTOR	1,8 CV
CAUDAL MÁXIMO	3,6 LITROS/MIN.
TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	0,025"
PRESIÓN MÁXIMA	3.000 PSI
VOLTAJE	220 VOLTIOS/60 Hz
PESO NETO	29,5kg
PESO BRUTO	31,8kg
GENERADOR/TRANSFORMADOR	5 kVA



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br