



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT D-3X - 4300  
Data de elaboração: 13/01/2023  
Revisão: 13/11/2025-08

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS

## MÁQUINA AIRLESS D-3X

Referência 4300

### DESCRIÇÃO

Equipamento airless com sistema de diafragma, reconhecido como o sistema de maior durabilidade do mercado. Possui cabeçote usinado em aço inoxidável, motor blindado de alto desempenho para longas jornadas de trabalho.

Proporciona alta pressão de forma estável, excelente acabamento, melhor atomização e maior eficiência.

### CARACTERÍSTICAS

Possui rodas de alta resistência para facilitar o transporte. Válvulas mecânicas de alta resistência, regulador de pressão de alta precisão, visor com indicador de tensão de rede e relé térmico de proteção.

Conexão de saída em aço inoxidável.

Acompanha 01 mangueira 1/4" 15m, 01 pistola Nauber Ultra, 01 bico Light Green 517, 01 porta bico Light Green alumínio, 01 filtro 60 mesh branco e 01 extensor 50cm.

Comprimento máximo da mangueira: 60 metros (horizontal) e 30 metros (vertical).

Equipamento 220 volts/50-60Hz.

### INDICAÇÕES DE USO

Indicada para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente com aguarrás.

**Não utilizar thinner.**

**Não recomendada para uso com tintas industriais.**



**Novo visual**

Ainda mais arrojada e moderna



**Agora com voltímetro**

A nova D-3X possui um leitor de tensão que proporciona ainda mais segurança ao equipamento

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	51cm	53,5cm	41,5cm

### DADOS ADICIONAIS

POTÊNCIA DO MOTOR	1,8 hp
VAZÃO MÁXIMA	3,6 LITROS/MIN.
TAMANHO MÁX. DO BICO	0,025"
PRESSÃO MÁXIMA	3.000 PSI
ALIMENTAÇÃO	220 VOLTS/60Hz
PESO LÍQUIDO	29,5kg
PESO BRUTO	31,8kg
GERADOR/TRANSFORMADOR	5 kVA



Montado no  
BRASIL



**CREA-SC**  
Registro  
172951-7



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telefone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br