



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT N-80:1 - 1532
 Fecha de elaboración: 14/01/2023
 Revisión: 24/05/2025-03



EQUIPO NEUMÁTICO N-80i

Referencia 1532

DESCRIPCIÓN

Equipo de pintura airless con motor neumático. Bombeo y presurización de alto rendimiento.

Funciona con hasta 3 pistolas.

Equipado con filtro regulador y lubricador, que facilita el control del aire, la filtración y la lubricación, alargando la vida útil y mejorando el rendimiento del equipo.

Bomba de acero inoxidable con juntas y sellos de PTFE y cuero, proporcionando durabilidad y alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Caudal de hasta 25 litros/min.

Presión de trabajo de 9,282 PSI.

Equipado con filtro regulador y lubricador.

Relación de compresión: 80:1.

Conjunto de motor neumático de 280mm.

Con carro para transporte.

Nivel de ruido de sólo 75 decibeles.

Entrada de ar de 3/4.

INDICACIONES DE USO

Adecuado para aplicaciones de pintura con pinturas industriales, sintéticas o acrílicas.

Ideal para aplicaciones en pintura naval, estructuras metálicas, plantas de energía, silos y otras aplicaciones que requieran cobertura con pinturas y recubrimientos de alto espesor y contenido de sólidos.



	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	105cm	70cm	56cm

DATOS ADICIONALES

RELACIÓN	80:1
PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE	8 bares - 115 PSI
PRESIÓN MÁXIMA DEL MATERIAL	640 bares - 9282 PSI
CAPACIDAD DE LA BOMBA	25 LITROS/MIN.
PESO BRUTO	93,55 kilos
INDICACIÓN DEL COMPRESOR	Caudal de 7 bar/20 pies



Ensamblado
en BRASIL



Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
 +55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br