



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERATIVOS

FT PORTABOQUILLAS AIRLESS NAUBER
Fecha de preparación: 14/01/2023
Revisión: 24/01/2026-06

NAUBER[®]

MAQUINAS

PORTABOQUILLAS AIRLESS NAUBER

Referencia ver más abajo

Referencia: 4549

NIQUELADO

DESCRIPCIÓN

Portaboquillas con rosca estándar 7/8 niquelada.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con boquillas con diámetro de vástago de 11,1 mm.
Soporta presiones de hasta 5.000 PSI.



Referencia: 5422

ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Portaboquillas con rosca de aluminio estándar 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con boquillas con diámetro de vástago de 11,1 mm.
Soporta presiones de hasta 5.000 PSI.

ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN

Portaboquillas con rosca estándar de acero inoxidable 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con boquillas con diámetro de vástago de 11,1 mm.
Soporta presiones de hasta 7.250 PSI.

Referencia: 4230



Referencia: 4229

UHD

DESCRIPCIÓN

Portaboquillas con rosca estándar de acero inoxidable 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con boquillas con diámetro de vástago de 11,1 mm.
Soporta presiones de hasta 7.250 PSI.

INSTRUCCIONES DE USO (TODOS LOS MODELOS)

Para uso en sistemas de pintura sin aire.

DIMENSIONES DEL EMBALAJE	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
TODOS LOS MODELOS	15,1 cm	9cm	3,5cm

PESO BRUTO	
TODOS LOS MODELOS	65g



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br