



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT PORTA BICOS AIRLESS NAUBER
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 24/01/2026-06

NAUBER[®]

MAQUINAS

PORTA BICOS AIRLESS NAUBER

Referência vide abaixo

Referência: 4549

NIQUELADO

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca niquelada padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 5.000 PSI.



Referência: 5422

ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de alumínio padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 5.000 PSI.

INOX

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

Referência: 4230



Referência: 4229

UHD

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

INDICAÇÃO DE USO (TODOS OS MODELOS)

Para uso em sistemas de pintura airless.

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
TODOS OS MODELOS	15,1cm	9cm	3,5cm

PESO BRUTO	
TODOS OS MODELOS	65g



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br