



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT PORTA BICOS AIRLESS NAUBER  
Data de elaboração: 14/01/2023  
Revisão: 09/12/2025-05



# PORTA BICOS AIRLESS NAUBER

Referência vide abaixo

## NIQUELADO

### Descrição

Porta bico com rosca niquelada padrão 7/8.

### Características

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.  
Suporta pressão de até 5.000 PSI.



Referência: 5422



Referência: 4549

## INOX

### Descrição

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### Características

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.  
Suporta pressão de até 7.250 PSI.



Referência: 4229

Referência: 4230



## ALUMÍNIO

### Descrição

Porta bico com rosca de alumínio padrão 7/8.

### Características

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.  
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

## UHD

### Descrição

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### Características

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.  
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

## INDICAÇÃO DE USO (TODOS OS MODELOS)

Para uso em sistemas de pintura airless.

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
TODOS OS MODELOS	15,1cm	9cm	3,5cm
<b>PESO BRUTO</b>			
TODOS OS MODELOS	65g		



**CREA-SC**  
Registro  
172951-7



Email  
atendimento@nauber.com.br



Telefone  
+55 47 33745969



Web Site  
www.nauber.com.br